



JINBEI 60W LEDライト EFII-60

JINBEI社製、大光量、自然な色温度、高い演色性を誇るLEDライトです。静音冷却ファン内蔵、1~100%の無段階調光を可能とし、高効率タイプのLEDを採用することで更なる省エネ化も実現しました。アクセサリマウントは汎用性の高いBOWENSタイプのため、バラエティ豊かなアクセサリを装着することで、様々な写真表現を楽しむことができます。



お届け内容

EFII-60本体：1点
電源ケーブル：1点
REF-18 55° ポータブルリフレクター：1点

スペック

色温度実測値	5500K±100K
演色評価指数Ra	97.6@フルパワー
入射光実測値	F8.0 (リフレクター無、1/60秒、ISO400、距離1m地点)
無線	JINBEI TRシステム (2019年以降) 対応受信機内蔵
公称LED寿命	10万時間 *1 (利用環境により異なる)
調光範囲	1%-100% (フリッカーフリー)
チャンネル	16チャンネル (00-15)
グループ	10グループ (0、A-I)
表示	高輝度液晶
冷却ファン	内蔵
スタンド接続部	16mmメスダボ仕上げ (16mmオスダボに対応)
マウント	JINBEI/Bowens互換マウント
サイズ	長さ210×Φ120×高さ220mm
重量	約1,200g (本体のみ)

*1：メーカー公称値です。

※冷却ファン動作で若干の音が発生します。

各部名称・機能

アクセサリマウント

放熱フィン

LEDモジュール

マウント固定解除ボタン

アンブレラ差込口

ティルト固定ネジ

スタンド固定ネジ
(オスダボ仕様のスタンドに適合)

無線チャンネル設定

無線グループ設定

無線モード設定

出力設定
(1-100%)

電源スイッチ
(DC/OFF/AC)

DC OFF AC

CE

MADE IN CHINA

ANTHONY BOWENS SA FILIP

無線モード表示

出力調整ダイヤル

ACケーブル差込口

基本操作方法

- 1 ライト本体を15mmオスダボのスタンド・ブーム等に固定
- 2 リフレクターやソフトボックス等のアクセサリを装着
- 3 電源ケーブルを接続
- 4 電源スイッチをON (AC側)
- 5 調整ダイヤルで必要な出力に設定

LEDの発熱・特性等に関して

LEDは高温を発生します。以下の点に留意して安全にご使用ください。

- ◆LED発光部は点灯中大変熱くなります。絶対に触らないでください。
- ◆LED発光部を直視しないように十分ご注意ください。極めて輝度が高いため、目の健康を害する恐れがあります。
- ◆排熱口をふさがないでください。
- ◆ヤケドや怪我を防ぐため、小さいお子様の手の届かない環境で運用してください

ご利用上のご注意

- ◆無償保証期間は1年間です◆製品の分解・改造は危険ですので絶対におやめください◆分解・改造などの跡がある個体はいかなる理由でも保障の対象外となります
- ◆雲台のネジは締めすぎないようにご注意ください。ネジが破損する場合があります◆小さいお子様の手の届かない環境で運用してください◆ご使用方法や環境次第ではスペック通りの性能が引き出せない場合がございます◆無償保証期間は当製品の耐久性を保証するものではありませんのでご了承ください。

リモコン受信設定

出力調整ダイヤルを1回押すごとに「無線モード設定」、「無線チャンネル設定」、「無線グループ設定」が順に点滅し、ダイヤルで設定することができます。それぞれをリモコンの設定に合わせてご使用ください。

無線モード設定：リモコンTR-V6使用時は「6」を選択し、TR-V6側の「GR」ボタンを長押しして「3」に設定 (2019年以降に販売のTR-V6等にてリモコン操作が可能です)。

無線チャンネル設定：00~15

無線グループ設定：0、A~I

◆出力量と使用時間によっては、本体および電源ケーブルが熱を持つ場合がございます。1時間毎に10分ほどの冷却時間をお取り下さい。また、ソフトボックスなどの発光部を覆うアクセサリをご使用される際は、ボックス側に排気口を設けるか、30分毎に10分ほどの冷却時間をお取り下さい。

◆冷却ファンの作動で若干の音が発生します。同録の際にはご注意くださいませ。